

Tecnologia e Tradizione per Vincere



tm
RACING

TM Racing usa e raccomanda

MOTOREX
Oil of Switzerland



400 4T
ENDURO
250/530



250 ENDURO
300



ENDURO




Tutti i modelli enduro possono essere dotati di ruote per Supermotard.



125 ENDURO
80



400 4T
ENDURO
250/530



Tutti i modelli enduro possono essere dotati di ruote per Supermotard.



125 ENDURO
80

SCHEMA TECNICA

TECHNICAL CARD

MODELLO MODEL	80	125	250	300	4T 250	4T 400	4T 530
MOTORE ENGINE	TM 80 E	TM 125 E	TM 250 E	TM 300 E	TM 250	TM 400	TM 530
ALES. e CORSA mm. BORE AND STROKE mm.	46,5x47	54x54,5	66,4x72	72x72	72,5x60,1	92x60,1	98x70
CILINDRATA cc. DISPLACEMENT	79,57	123,543	249	294	249	399	528
RAPP. COMPRESSIONE COMPRESSION RATIO	1:17,2	1:16,7	1:15,5	1:14,5	1:13,5	1:12,5	1:11,5
POTENZA CV HP	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
ASPIRAZIONE INTAKE	LAMELLARE SUL CARTER BLADES ON CASING						
CARBURATORE CARBURETTOR	MIKUNI Ø28	KEIHIN Ø 38 PWM			MIKUNI Ø 32	MIKUNI Ø40	N.D.
ALIMENTAZIONE FEEDING	SUPER 2,5%		SENZA PIOMBO 3,5% - UNLEADED 3,5%		SENZA PIOMBO - UNLEADED		
ACCENSIONE IGNITION	ELETTRONICA KOUKUSAN CDI AD ANTICIPO VARIABILE KOUKUSAN CDI ELECTRONIC WITH VARIABLE ADVANCE				ELETTRONICA DUCATI AD ANTICIPO VARIABILE DUCATI CDI ELECTRONIC WITH VARIABLE ADVANCE		
TRASM.PRIMARIA PRIMARY DRIVE	INGRANAGGI A DENTI DRITTI STRAIGHT-TOOTH GEAR						
FRIZIONE CLUTCH	A DISCHI MULTIPLI IN BAGNO D'OLIO CON COMANDO IDRAULICO MULTIPLE-DISK IN OIL-BATH WITH HYDRAULIC CONTROL						
CAMBIO GEARBOX	6 RAPPORTI - 6 GEARS		5 RAPPORTI - 5 GEARS				
TELAIO FRAME	PERIMETRALE PERIMETRAL						
FORCELLA FORK	Paioli blu steel Ø46		MARZOCCHI Ø50 PAIOLI USD				
SOSPENSIONI POST. REAR SUSPENSION	OHLINS REGOLABILE IN COMPRESSIONE E RITORNO OHLINS WITH ADJUSTABLE COMPRESSION AND REBOUND						
PNEUMATICI ANT. FRONT TYRE	90/90 x 21				120/70 ZR 17		
PNEUMATICI POST. REAR TYRE	120/90 x 18 150/60 ZR 17		140/80 x 18 150/60 ZR 17		120/90 x 18 150/60 ZR 17		140/80 x 18 150/60 ZR 17
FRENI BRAKES	A disco post. Ø220mm. e ant. Ø260 con com. idraulico With rear disk Ø220mm. and front disk Ø260 with hydraulic control				A disco post. Ø240mm. e ant. Ø270 con comando idraulico con ruota da 17" Ø320 With rear disk Ø240mm. and front disk Ø270 with hydraulic control		
SERBATOIO TANK	9,8 L. IN PLASTICA OPPURE 12 L. 9,8 Lt. IN PLASTIC OR 12 Lt.				10 L. IN PLASTICA 10 LT. IN PLASTIC		
DISTRIBUZIONE DISTRIBUTION					BIALBERO 4 VALVOLE DOUBLE OVERHEAD CAMSHAFT FOUR VALVE		
RAFFREDDAMENTO COOLING	A LIQUIDO CON CIRCOLAZIONE FORZATA WATER COOLED, FORCED CIRCULATION						
LUBRIFICAZIONE LUBRIFICATION					A carter secco con pompe di mandata e recupero Wet sump with sepearte feed and scavage pumps		